



ТАКАЯМА

Моторное масло TAKAYAMA SAE 10W-40



Описание

TAKAYAMA SAE 10W-40 - современное полусинтетическое моторное масло с уникальным составом присадок, обеспечивающее стабильную работу двигателя. Благодаря своим свойствам эффективно защищает детали двигателя во время пуска автомобиля, когда нагрузки на смазываемые узлы особенно велики. Низкие потери при испарении и современный пакет присадок сводят расход масла к минимуму. Масло TAKAYAMA SAE 10W-40 соответствует международным стандартам и гарантирует надежную работу автомобиля.

Моторное масло TAKAYAMA SAE 10W-40 обеспечивает:

- высокую коррозионную стойкость деталей двигателя;
- превосходные смазочные свойства при самых экстремальных условиях эксплуатации;
- легкий «холодный» пуск при температурах до - 35 0С;
- снижение потребления масла за счет низкой испаряемости;
- высокое сопротивление износу деталей, работающих при высоких нагрузках.

Полусинтетическое всесезонное моторное масло предназначено для использования в автомобилях, обладающих бензиновыми двигателями, включая двигатели с турбонаддувом и многоклапанные двигатели. Моторное масло TAKAYAMA SAE 10W-40 производится из высококачественного базового масла с добавлением инновационного пакета присадок. Контроль качества осуществляется на каждом этапе производства и гарантирует стабильную работу двигателя во время всего срока эксплуатации масла.

Спецификации

API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Виды фасовок

1 л, 4 л

Инструкция по применению

Применять в соответствии с рекомендациями производителя автотехники.

Безопасность

Осторожно. Горючая жидкость. Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При работе с продуктом применять средства индивидуальной защиты. Избегать попадания масла на кожу и в глаза. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных.

Экология и утилизация

Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.

Гарантия

Гарантийный срок хранения моторных и трансмиссионных масел «ТАКАЯМА» - 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя.

Хранение

Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.



Производитель:
Japan Chemical Innovations
Corporation K.K., Toranomon 40MT Bldg.7F,
5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan
www.takayama-oil.co.jp

Филиал:
“Джапан Кемикал Инновейшенз Корпорейшн”,
129085, г. Москва, проспект Мира, дом 101Д, 108
Телефон: +7 (495) 665-20-44
E-mail: info@takayama-oil.ru

JCI Corporation, Japan

Характеристики

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	100,3
Вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14,84
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Вязкость, мПа*с, при температуре минус 25°C, не более	ASTM D5293	5860
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D97	Минус 38
Температура вспышки, °C, не ниже	ASTM D92	231
Потери при испарении (Noack), %, не более	ASTM D5800	10,2
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	ASTM D2896	10,65
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,8722



Производитель:
Japan Chemical Innovations
Corporation K.K., Toranomon 40MT Bldg.7F,
5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan
www.takayama-oil.co.jp

Филиал:
“Джапан Кемикал Инновейшенз Корпорейшн”,
129085, г. Москва, проспект Мира, дом 101Д, 108
Телефон: +7 (495) 665-20-44
E-mail: info@takayama-oil.ru

JCI Corporation, Japan