



ТАКАЯМА

ТАКАЯМА Snowpower 4T 0W-40



Описание	<p>Takayama Snowpower 4T 0W-40 синтетическое моторное масло специально разработано для четырехтактных высокооборотистых двигателей снегоходов, квадроциклов и другой техники, эксплуатируемых в зимний период, где производитель рекомендует применение масел со спецификацией JASO MA2, API SN и ниже. Разработано с применением синтетических базовых масел GTL, PAO, ESTER и высокоэффективного пакета присадок. Обеспечивает быстрый выход на обороты максимальной мощности, превосходную защиту от износа и коррозии, легкий запуск двигателя в условиях полярного холода, предотвращает образование нагара и отложений. Обеспечивает высокую мощность и низкую дымность для легких двухтактных двигателей.</p> <p>Разработано с учетом требований следующих производителей снегоходов: SKY DOO, LYNX, POLARIS, ARCTIC CAT, YAMAHA, STELS, RM и другие</p> <ul style="list-style-type: none">• Отличная низкотемпературная текучесть – легкий запуск двигателя при низких температурах до минус 61 °С• Превосходная защита от износа и коррозии• Отсутствие нагара и отложений• Совместимость с каталитическими нейтрализаторами• Экономия топлива
Спецификации	API SN JASO MA2
Вид фасовок	4 л
Инструкция по применению	Применять в соответствии с рекомендациями производителя мототехники.
Безопасность	Осторожно. Горючая жидкость. Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. При работе с продуктом применять средства индивидуальной защиты. Избегать попадания масла на кожу и в глаза. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.
Экология и утилизация	Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.
Гарантия	Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Хранение	Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.



Произведено по лицензии и под контролем /Produced by license and under control:
Japan Chemical Innovations Corporation K.K., Toranomon 40MT Bldg.7F, 5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan, www.takayama-oil.jp

Производитель:
ООО «Юнайтед Петрокемикалс», Россия, 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 63.
Тел.: 8 (800) 101 55 57; Веб-сайт: www.takayamaoil.ru
Manufacturer: United Petrochemicals (LLC), 63 Kievskoye Shosse, Obninsk, Kaluga Region, 249032, Russia

JCI Corporation, Japan



ТАКАЯМА

Характеристики

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	14,35
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	79,14
Индекс вязкости	ASTM D2270	190
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С,	ASTM D92	242
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-61
Плотность при 15°С, г/см ³	ASTM D4052	0,8682
Массовая доля сульфатной золы, %,	ГОСТ 12417 ГОСТ ISO 3987	0,95

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.



Произведено по лицензии и под контролем /Produced by
license and under control:
Japan Chemical Innovations Corporation K.K., Toranomon
40MT Bldg.7F, 5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan,
www.takayama-oil.jp

Производитель:
ООО «Юнайтед Петрокемикалс», Россия, 249032, Калужская обл., г.
Обнинск, Киевское шоссе, 63.
Тел.: 8 (800) 101 55 57; Веб-сайт: www.takayamaoil.ru
Manufacturer: United Petrochemicals (LLC), 63 Kievskoye Shosse,
Obninsk, Kaluga Region, 249032, Russia

JCI Corporation, Japan